ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Набор заземления L-3000 быстрый монтаж D16

Артикул №

251615



Техническое описание

Набор заземления L-3000 быстрый монтаж D16 служит для организации точки заземления для последующего подключения к системе молниезащиты, ГЗШ (главной заземляющей шине), распределительному щиту электроснабжения или газовому котлу. Согласно ПУЭ 1.7 и ГОСТ 58882-2020 сопротивление заземляющего контура должно быть от 10 до 30 Ом.

Комплектация

- Безмуфтовые стержни с цапфой диаметром 16 мм
- Ударная насадка
- Диагональный соединитель
- Наконечник стержня заземлителя
- Изоляционная лента 10 м
- Инструкция по монтажу системы
- Строительные перчатки

Технические характеристики

Материал	Нержавеющая сталь V4A
Длина заземляющего стержня	3000 мм
Вес (1 ед.)	6,41 кг
Вес упаковки (1 ед.)	6,41 кг
Соответствует стандартам	ГОСТ Р 62561-1, ГОСТ Р 59789-2021

тел.
+7 910 424 78 75

почта
info@gromtor.ru
www.gromtor.ru

адрес
117534, г. Москва,
Варшавское ш., д. 150 к. 2, оф. 1030