# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Набор заземления L-6000 быстрый монтаж D20

### Артикул №

**263612**




### Техническое описание

Набор заземления L-6000 быстрый монтаж D20 служит для организации точки заземления для последующего подключения к системе молниезащиты, ГЗШ (главной заземляющей шине), распределительному щиту электроснабжения или газовому котлу. Согласно ПУЭ 1.7 и ГОСТ 58882-2020 сопротивление заземляющего контура должно быть от 10 до 30 Ом.

Комплектация

- Безмуфтовые стержни с цапфой диаметром 20 мм
- Наконечник стержня
- Ударная насадка
- Диагональный соединитель
- Антикоррозионная лента 10 м
- Инструкция по монтажу системы
- Строительные перчатки

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Материал** | Горячецинкованная сталь, StZn |
| **Длина заземляющего стержня** | 6000 мм |
| **Вес (1 ед.)** | 16,20 кг |
| **Вес упаковки (1 ед.)** | 16,20 кг |
| **Соответствует стандартам** | ГОСТ Р 62561-1, ГОСТ Р 59789-2021 |


тел.
+7 910 424 78 75

почта
info@gromtor.ru
www.gromtor.ru

адрес
117534, г. Москва,
Варшавское ш., д. 150 к. 2, оф. 1030